

FEATURES

SPECIFICATION	DRIVE	2WD		4WD	
		CAB TYPE		CAB TYPE	
		Regular Cab	Crew Cab	Regular Cab	Crew Cab
GRADE	RBA	RBA	RBA	RBA	
Engine	RZ4E-TC	*	*	*	*
Transmission	6-Speed manual transmission	*	*	*	*
EXTERIOR					
Multi-reflector Headlamp		*	*	*	*
Rear fog lamp		*	*	*	*
Center high mount stop lamp		o	o	o	-
Rear body	Cargo box Cargo box with outer hook Flat deck	-	-	*	*
Guard frame		o	*	*	*
INTERIOR					
Urethane steering wheel		*	*	*	*
Air-conditioning		*	*	*	*
Seat material	Vinyl Cloth base	*	*	*	*
Front bench seat		*	o	*	-
Rear seat	60/40 split and folding	-	*	-	*
4WD Switch control		-	-	*	*
OFF-ROAD					
Under body protector	Skid plate Aero cover Oil pan guard Transfer protector	-	-	*	*
SAFETY AND SECURITY					
Dual front airbags		*	*	*	*
Front seat belt with Pre-tensioner		*	*	*	*
Brake Override System (BOS)		*	*	*	*
ABS with EBD and BA		*	*	*	*
Electronic Stability Control (ESC)		*	*	*	*
Traction Control System (TCS)		*	*	*	*
Hill Start Assist (HSA)		*	*	*	*
Hill Descent Control (HDC)		*	*	*	*
Tire Pressure Monitoring (TPMS)		*	*	*	*
Rear defogger		-	*	-	*

o Option * Standard

الميزات

المواصفات	نوع الدفع		نوع المقصورة	
	نوع المقصورة		نوع المقصورة	
	مقصورة مزدوجة	مقصورة مفردة	مقصورة مزدوجة	مقصورة مفردة
المحرك	دفع رباعي	دفع ثنائي	دفع رباعي	دفع ثنائي
المحرك	RZ4E-TC	*	*	*
ناقل الحركة	ناقل حركة يدوي بست سرعات	*	*	*
التصميم الخارجي				
مصباح أمامية يعاكس متعدد	*	*	*	*
مصباح ضباب خلفية	*	*	*	*
مصباح توقف علوي في المنتصف	-	o	o	o
الجسم الخلفي	صندوق الحمولة صندوق حمولة بخلفاء خارجي الأرضية المسطحة	-	-	*
إطار الحماية	*	*	*	*
التصميم الداخلي				
عجلة قيادة من اليمين	*	*	*	*
تخفيف الهواء	*	*	*	*
مواد المقاعد	الفينيل قاعدة من الفايبر	*	*	*
مقعد السائق والراكب الأمامي مقصّلان	*	*	*	*
المقعد الخلفي	تقسيم وطني بنسبة 40 : 60	*	*	*
مفتاح التحكم في الدفع الرباعي	*	*	*	*
القيادة على الطرق الوعرة				
واقف الجزء السفلي	*	*	*	*
لوحة تصفيح	*	*	*	*
غطاء هوائي	*	*	*	*
واقف حوض الزيت	*	*	*	*
واقف علبة التحويل	*	*	*	*
السلافة والأمان				
وسادات جوالية أمامية مزدوجة	*	*	*	*
أحزمة أمان أمامية مزدوجة بتشدّات	*	*	*	*
نظام المكابح المحيطة	*	*	*	*
نظام المكابح المباشرة للبعالي مع نظام التوزيع الإلكتروني مع نظام تعزيز المكابح	*	*	*	*
نظام التحكم الإلكتروني في التبات	*	*	*	*
نظام التحكم في التثبيت	*	*	*	*
نظام المساعدة عند صعود المنحدرات	*	*	*	*
نظام التحكم عند نزول المنحدرات	*	*	*	*
نظام مراقبة ضغط الإطارات	*	*	*	*
مزل ضباب خلفي	*	*	*	*

o خيار * قياسي

SPECIFICATIONS

RZ4E-TC		RZ4E-TC	
Engine			
Displacement (cm³)	1,898		
Bore x Stroke (mm)	80 x 94.4		
Max Power kW(psi)/rpm*	110kW (150psi) / 3,600 rpm		
Max Torque Nm(kg-m)/rpm*	350Nm (35.7 kg-m) / 1,800-2,600 rpm		
Fuel system	In-line, 4 cylinder, Common-rail engine, Electronic Controlled Fuel Injection Pump with Intercooler and turbocharger		
Fuel Tank capacity (litre)	76 litre		
Transmission			
Gear Ratio		MWL-4T	
1st	4.942		
2nd	2.866		
3rd	1.927		
4th	1.500		
5th	0.769		
6th	0.534		
Reverse	4.597		
Final Gear	2WD 4WD	3.727 3.909	
Suspension			
Suspension	Front Rear	Independent, double wishbone, coil springs with stabiliser bar and gas shock absorber Leaf spring with gas shock absorber	
Brake			
Brake	Front Rear	Ventilated disc with 2-pot calipers Leading and trailing drums	
Weight			
Gross vehicle weight (kg)	2WD 4WD	2,750 2,800	
Gross axle weight (kg)	Front Rear	2WD 4WD	1,250 1,500 1,870 1,870
Exterior			
RBA		RBA	
Front bumper	Material Black Body Color		
Rear bumper	Material Black		
Side view mirror	Material Black		
Door handle	Material Black		
Tail gate handle	Material Black		
Tires & Wheels			
Tires		Wheels	
2WD	Regular Cab Crew Cab	RBA RBA	195R15C 195R15C
4WD	Regular Cab Crew Cab	RBA RBA	205R16C 205R16C
15"X6.0J-Steel		15"X6.0J-Steel	
16"X6.5J-Steel		16"X6.5J-Steel	
Minimum turning circle (m)		12.0	
*Curb to curb		12.6	

* ISO NET

المواصفات

المحرك		RZ4E-TC	
الإزاحة (سم³)	1,898		
القطر x المسطحة (مم)	80 x 94.4		
القدرة القصوى بالكيلوات (الحصان) / دورة في الدقيقة *	110 كيلوات (150 حصاناً) / 3,600 دورة في الدقيقة		
العزم القصوى بالكيلوغم (كجم) / دورة في الدقيقة *	350 نيوتن متر (35.7 كيلوجرام) / 1,800-2,600 دورة في الدقيقة		
نظام الوقود	4 أسطوانات متصفحة محرك بنظام المساق المتساوي، نظام المكابح نظام مكافئ وتوربو		
سعة خزان الوقود (لتر)	76 لتراً		
ناقل الحركة			
سعة ناقل الحركة	MWL-4T		
الأول	4.942		
الثاني	2.866		
الثالث	1.927		
الرابع	1.500		
الخامس	0.769		
السادس	0.534		
العكس الخلفي	4.597		
مستوى ناقل الحركة الأخر	2WD 4WD	3.727 3.909	
نظام التعليق			
نظام التعليق	Front Rear	Independent, double wishbone, coil springs with stabiliser bar and gas shock absorber Leaf spring with gas shock absorber	أمامي خلفي
المكابح			
المكابح	Front Rear	Ventilated disc with 2-pot calipers Leading and trailing drums	أمامي خلفي
الوزن			
وزن السيارة الصافي (كجم)	2WD 4WD	2,750 2,800	دفع ثنائي دفع رباعي
وزن المحور الأمامي (كجم)	2WD 4WD	1,250 1,500	أمامي خلفي
وزن المحور الخلفي (كجم)	2WD 4WD	1,870 1,870	خلفي دفع رباعي
التصميم الخارجي			
المصد الأمامي	باللون الأسود بدون بدن المركبة		
المصد الخلفي	باللون الأسود		
مرآة الرؤية الخلفية	باللون الأسود		
مقبض الباب	باللون الأسود		
مقبض صندوق التحميل	باللون الأسود		
الإطارات والحجبات			
دفع ثنائي	مفردة	أر بي آيه	195R15C
دفع ثنائي	مزدوجة	أر بي آيه	195R15C
دفع رباعي	مفردة	أر بي آيه	205R16C
دفع رباعي	مزدوجة	أر بي آيه	205R16C
الحجج الأمامي لدارة التصفاف (م)	دفع ثنائي	12.0	
من الخلف إلى الأمام *	دفع رباعي	12.6	

* إيزو نت

COLOURS



Galena Grey Metallic



Titanium Silver



Obsidian Grey



Cosmic Black



Splash White



Red Spinel Mica

الألوان

ISUZU D-MAX

يورو 5

ISUZU RZ4E-TC Engine

محرك إيسوزو RZ4E-TC

Delivers responsive power with improved fuel efficiency

تميز بقوة استجابة عالية مع تحسين في كفاءة استهلاك الوقود



✓ Excellent fuel economy
اقتصادية في استهلاك الوقود

✓ Good performance
أداء عالي

✓ Excellent reliability
موثوقية ممتازة

✓ Low noise and vibration
صوت واهتزاز أقل

✓ Easy serviceability
سهولة الصيانة

✓ Environmentally friendly
صديقة للبيئة

تحتفظ ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD بإشعار مسبق. وتفاصيل المواصفات والمعدات المذكورة أو المعروضة خاصة للتعبير وفقاً للبيانات والمواصفات الحكومية. وقد تختلف الميزات والمواصفات من حيث المظهر وألوان التلوين وفقاً للمنطقة.

يرجى الاستفسار من مزود إيسوزو المحلي أو الوكيل المعتمد في منطقتك لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالموديلات المتوفرة ومواصفاتها.

ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD. reserves the right to change specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment mentioned or shown in this specification sheet are also subject to change in order to meet local conditions and government requirements. Features and specifications may vary in appearance and/or availability according to region.

Please inquire at your local ISUZU distributor or dealer for more complete details on available models and their specifications.

ISUZU

ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) CO., LTD.
1010 Shinawatra Tower III, 24th-25th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, THAILAND

MODEL LINE UP AND DIMENSIONS

تشكيلة الموديلات وأبعادها

Model	Dimensions (mm)
Crew Cab 4WD - RBA	1,860 (Wheelbase), 1,510 (Front Overlap), 1,780 (Rear Overlap), 1,485 (Height), 1,570 (Front Ground Clearance), 1,270 (Rear Ground Clearance), 905 (Front Track), 1,095 (Rear Track), 1,295 (Wheelbase)
Crew Cab 2WD - RBA	1,775 (Wheelbase), 1,370 (Front Overlap), 1,695 (Rear Overlap), 1,485 (Height), 1,570 (Front Ground Clearance), 1,270 (Rear Ground Clearance), 905 (Front Track), 1,095 (Rear Track), 1,295 (Wheelbase)
Regular Cab 4WD - RBA	1,775 (Wheelbase), 1,570 (Front Overlap), 1,775 (Rear Overlap), 2,305 (Height), 1,510 (Front Ground Clearance), 1,510 (Rear Ground Clearance), 905 (Front Track), 1,095 (Rear Track), 1,315 (Wheelbase)
Regular Cab 2WD - RBA	1,775 (Wheelbase), 1,670 (Front Overlap), 1,775 (Rear Overlap), 2,290 (Height), 1,510 (Front Ground Clearance), 1,510 (Rear Ground Clearance), 905 (Front Track), 1,095 (Rear Track), 1,165 (Wheelbase)

*At Floor = 1,552 mm. *1: Flat deck *2: With rear cargo with outer hook

* عند الأرضية = 1,552 ملم *1: الأرضية المسطحة *2: مع صندوق حمولة بخلفاء خارجي